

Gartenbautechnik EBA GL – üK 2

Arbeitsstandard: Foundationen verdichten

Lernziele

Leistungsziele: 1.7.2.2

Lektionenanzahl : 2

- Die Lernenden können nach Vorgabe und unter Anleitung verschiedene Verdichtungsgeräte der Situation entsprechend und unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften einsetzen.
- Die Lernenden können unter Anleitung und unter Einhaltung der Bedienungsanleitung den Tagesparkdienst (TPD) an den Verdichtungsgeräten durchführen.

Material und Geräte zur Ausführung der Arbeit

- Vibroplatte
- Vibrostampfer
- 4 – Takt – Gerätebenzin, Diesel, 2 – Takt – Gerätebenzin

Arbeitsablauf

1. Auswahl des geeigneten Verdichtungsgerätes.
2. Inbetriebnahme des Verdichtungsgerätes nach 8-Punkte-Schema.
3. Zu bearbeitende Fläche in mindestens 2 Durchgängen über Kreuz verdichten.
4. Tagesparkdienst an den Verdichtungsgeräten durchführen.

Arbeitssicherheit

- PSA (Sicherheitsschuh, Gehörschutz, Handschuhe)
- Maschinen nie bei laufendem Motor tanken und nie beim Tanken rauchen (Explosionsgefahr).

Wichtige Hinweise

- Foundationsschichten die stärker sind als 25 cm sind, müssen im mehrschichtigen Einbauverfahren erstellt werden.
- Beim verdichten nicht mit dem Auspuff entlang der Fassade fahren.

Illustrationen

Vibroplatte



Vibrostampfer

